

ラインミキサー

設備用ラインミキサー ML-802 II

標準価格 ￥80,000-

FRONT



REAR



ML-802 IIは出力に電子バランスを使用し、設備用に特化した8入力、2出カラインミキサーです

ML-802 IIは最新回路技術を使用した電子バランス回路の採用により、優れた信号伝達特性とローノイズを実現した高音質音声ライン信号ミキサーです。アンバランス出力がありますので、後に接続する機器を選ばずシステム構成が容易です。ファンクション機能により、ステレオ4入力、モノラル8入力の切り替えが可能。カスケード入力を装備していますので、本機を2台接続して16入力の多入力システムとする事が出来ます。各入力ごとに $-\infty \sim +10$ dBのレベルコントロール、ミュートスイッチを設けました。

【仕様】

- レベル：10dB
- 周波数特性：10Hz～100kHz、 ± 3 dB
- S/N：-85dB (DIN,AUDIO) 以上
- 歪率：0.008%以下
- 入力：平衡=XLR-3-31(20k/600 Ω)規定+4dBm
- 出力：平衡=XLR-3-32(20k/600 Ω)規定+4dBm、最大24dBm
- 出力：不平衡=RCAピン(20k Ω)規定+4dBm、最大24dBm
- 電源：AC100V 50/60Hz
- 消費電力：10W
- 使用温度範囲：5～40℃
- 外形寸法：W482mm×H44mm×D200mm (EIA 1U)
- 重量：3.3kg

